

DELL Technologies

戴尔 24 系列显示器 | E2423H

提高工作效率的 必备利器。



应有尽有

这款 23.8" 全高清显示器配备 DP 和 VGA 端口、宽视角和节省空间的紧凑型支架，为您带来非凡的价值。



DELL DISPLAY MANAGER

该显示器拥有卓越的工作效率和可管理性，具有快速访问键、预设布局、多显示器配置，以及供 IT 经理使用的远程管理功能。



环保设计

该显示器荣获能源之星® 标志、EPEAT® Gold 认证¹ 和 TCO Certified Edge 认证，满足严格的能效要求。



可靠放心

从 2013 年第二季度到 2021 年第三季度的连续 8 个年度全球显示器出货量领先。*

可靠、环保、物超所值的显示器



应有尽有

宽视角：以全高清的清晰度查看您的工作，并在 178° /178° 宽视角下获得一致的观看效果。

清晰的图像：令人惊叹的 3000:1 对比度提供更深的黑色、更亮的白色和生动的彩色。

养眼护目：配备无闪烁屏幕和 ComfortView 低蓝光软件解决方案，提高眼部舒适度，缓解视觉疲劳。

连接方便：通过 DP 和 VGA 端口连接新式和旧式系统。

节省桌面空间：简洁的设计和纤薄的显示屏边框，方便其融入任何工作空间。节省空间的小巧支架和改进的线缆管理功能可减少杂乱，释放更多桌面空间。

适应您的需求：使用符合 VESA 标准的安装架和支架，打造个性化的工作空间。



环保

环保标准：该显示器在设计中使用 85% 的 PCR（消费后可回收）塑料²，符合全新的环保标准，如能源之星® 和 TCO Certified Edge，并已获得 EPEAT® Gold 认证¹。

降低能耗：采用节能的 PowerNap³ 功能，可使显示器在不使用时变暗或进入睡眠状态。



DELL DISPLAY MANAGER

处处彰显高效：Dell Display Manager (DDM) 的 EasyArrange 功能让您能够迅速在一个或更多连接的屏幕中平铺您的应用程序以并排观看，实现高效的多任务处理。

无缝切换：Auto-Restore 功能可记住您离开时的状态，所以应用程序将能够恢复原状，让您从中断之处继续进行，即使断电也是如此。

便捷的按键：快捷键可以节省您的时间，让您能够快速访问常用控件，从而更快开展工作。

更多管理方式：通过资产管理报告，IT 经理可以迅速了解并跟踪显示器的相关信息，并用一种设置同时配置多台显示器。

可靠放心*

严格的测试：我们采用严格的开发流程，有助于确保在繁忙的办公环境中提供一致、可靠的性能。

更少停机：您的显示器享有 3 年期高级更换服务⁴，因此在 3 年有限硬件保修⁵ 期内，如果需要更换，我们将在下一个工作日为您寄送更换的显示器。

获得更高级别的支持：选购 Dell ProSupport 选项，即可升级至 24x7 全天候区域内电话技术支持。⁶

功能特性和技术规格

显示器

可视尺寸（对角线）

水平

垂直

最大预设分辨率

宽高比

像素间距

每英寸像素数 (PPI)

亮度

色彩支持

对比度

视角

响应时间

面板类型

显示器屏幕涂层

背光技术

采用无闪烁屏幕的

低蓝光解决方案

兼容 Dell Display Manager

远程资产管理

连接

接口

设计特性

可调节性

安全性

液晶显示器安装接口

电源

交流输入电压/频率/电流

功耗（工作状态）

功耗（待机/睡眠状态）

尺寸（含支架）

高

宽

深

重量

重量（仅含面板，适合 VESA 安装/ 不含线缆）

重量（显示器和线缆，带支架）

重量（含包装）

标准服务计划

可选服务计划

环境合规性

戴尔 24 系列显示器 — E2423H

60.47 cm (23.8 in)

527.04 mm (20.75 in)

296.46 mm (11.67 in)

1920 x 1080, 60 Hz

16:9

0.2745 毫米 x 0.2745 毫米

93

250 cd/m² (典型值)

色域 (典型值): 72% (CIE1931), 83% (CIE1976)

色深: 1,670 万

3000:1 (典型值)

178° /178°

5 毫秒 (典型值, 快速模式)

8 ms (典型值, 正常模式) (灰阶响应时间)

VA (垂直对齐)

防眩光

LED

是 (ComfortView 功能)

有

支持, 通过 Dell Display Manager

1 个 VGA 端口

1 个 DisplayPort 1.2 端口

可倾斜 (-5° 至 21°)

安全锁插槽 (线缆锁另售)

VESA (100 毫米)

100 V 至 240 V 交流电/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (典型值)

0.3 W (关机模式)

0.3 W (待机模式)

16.0 W (开机模式)

25.0 W (最大值)

小于 0.3 W

420.35 mm (16.55 in)

552.64 mm (21.76 in)

171.0 mm (6.73 in)

3.11 kg (6.86 lb)

3.85 kg (8.49 lb)

5.29 kg (11.66 lb)

3 年期高级更换服务⁴ 和有限硬件保修⁵

Dell ProSupport⁶

能源之星[®]、EPEAT[®] Gold 认证 (如适用)¹、TCO Certified Edge

包装清单

组件

- 带支架的显示器
- 1 个 VESA 螺丝盖

线缆

- 电源线
- 1 根 DP 线缆
- 1 根 VGA 线缆 (仅限 EMEA 和日本)

说明文件

- 快速安装指南
- 安全和法规信息

推荐的配件

戴尔 24 系列显示器 | E2423H

可将面板轻松调节到您感觉舒适的观看位置。



后视图 —
线缆管理



倾斜

连接



- 1 电源接口
- 2 DP 端口
- 3 VGA 端口

推荐的配件



戴尔双显示器臂架 |
MDA20

这款一应俱全的双显示器和系统安装解决方案让桌面不再杂乱。创新的显示器臂架易于安装，一拨动开关即可调整侧转角度。



戴尔 PRO 无线键盘及鼠标套装 |
KM5221W

该套装包含一个全尺寸静音键盘和一个鼠标。具有可编程的快捷键和长达 36 个月**的电池续航时间，可有效提升日常工作效率。



戴尔 PRO 立体声耳机 |
WH3022

这款经过 Teams 认证的有线耳机可让您使用手指便捷地控制通话，随时随地体验清晰的音频效果。

* 从 2013 年第二季度到 2021 年第三季度的连续 8 个年度全球显示器出货量领先。资料来源：IDC 全球 PC 显示器 2021 年第三季度的季度报告。

** 基于 2020 年 11 月戴尔对电池续航时间使用模式计算结果进行的分析。具体结果因使用情况、工作条件和其他因素而异。

1 获得 EPEAT Gold 认证（如适用）。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。有关各国家和地区的认证状态，请访问 www.epeat.net。

2 按塑料部件总重量在产品中的占比。不包括印刷电路板、标签、线缆、接头、电子组件、光学组件、ESD 组件、EMI 组件胶粘剂和涂层。

3 PowerNap 可通过 Dell Display Manager 获得。请访问 www.dell.com/ddm 下载该软件

4 高级更换服务：在完成电话/在线诊断后，如有必要，戴尔将在下一工作日为您发送更换的显示器。送货时间可能因所在位置而异，对于 55" 及更大尺寸的显示器可能也有差异。如果不能退还缺陷产品，则需要支付相关费用。请访问 dell.com/servicecontracts/global 了解详细信息。

5 要获得有限硬件保修协议的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties One Dell Way, Round Rock, TX 78682 或者访问 dell.com/warranty 了解详情。

6 供应情况因地区而异。请访问 dell.com/support 了解详细信息。

Dell.com/monitors

产品供应情况因国家/地区而异。有关详情，请与戴尔代表联系。

© 2022 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 和其他商标是 Dell Inc. 或其子公司的商标。未经戴尔的事先书面许可，不得使用任何戴尔商标（包括徽标）。其他商标可能是其各自所有者的商标。

