

ÉCRAN HUB DELL 27 USB-C | P2722HE

Une meilleure visibilité, partout où vous vous trouvez.



UN CONFORT ABSOLU, DES COULEURS OPTIMALES

Optimisez votre confort visuel sur cet écran hub USB 27" USB-C® équipé de la technologie ComfortView Plus.¹



UN HUB DE PRODUCTIVITÉ

Transformez votre écran en centre de productivité offrant un large choix d'options de connectivité.



OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Libérez un espace précieux sur votre bureau grâce à cet écran FHD de 27 pouces, qui vous offre un encombrement réduit grâce à son profil effilé.



FIABILITÉ ÉPROUVÉE

Première marque d'écrans au monde*. Fiabilité reconnue et garantie par Dell.

Gagnez en productivité



UN CONFORT ABSOLU, DES COULEURS OPTIMALES

Un confort absolu, des couleurs optimales : optimisez votre confort visuel avec cet écran FHD 27" équipé de la technologie ComfortView Plus¹, un écran intégré toujours actif qui réduit les émissions de lumière bleue potentiellement nocives tout en offrant une excellente précision de couleurs.

L'homogénéité des couleurs en standard : Profitez de couleurs homogènes et éclatantes sur un grand angle de vue avec la technologie IPS (In-Plane Switching). Avec une couverture de 99 % sRVB, vous bénéficiez de couleurs haute précision dès la sortie de l'emballage.



ESPACE DE TRAVAIL OPTIMISÉ

Élégant et bien pensé : glissez vos câbles dans la carte de montage de l'écran pour bien les organiser. Cet écran élégant est équipé d'un panneau ultrafin sur trois côtés, d'une petite base et d'un système de gestion des câbles optimisé et facile à utiliser.

Le confort est essentiel : faites pivoter votre écran, inclinez-le et réglez sa hauteur (sur une plage de 150 mm) pour profiter d'un maximum de confort au travail.

Conçu pour vous satisfaire : naviguez dans le menu et modifiez les paramètres de l'écran à l'aide du joystick facile à utiliser. Et pour une expérience d'écoute incomparable, misez sur la barre de son Dell Slim (SB521A) en option.



CONNEXION ET PRODUCTIVITÉ

Un hub de productivité : transformez votre écran en hub de productivité, avec un port RJ45 pour la connectivité Ethernet filaire et un port USB-C offrant jusqu'à 65 W d'alimentation, le tout dans une configuration simplifiée à l'extrême.

Facilité de gestion améliorée : l'écran intègre la technologie d'intercommutation d'adresse MAC², le démarrage PXE et la fonction Wake-on-LAN.

Un seul câble pour un maximum de commodité : réduisez l'encombrement des câbles grâce à la connectivité USB-C capable de connecter, de manière flexible, des systèmes USB-C de différents fournisseurs³ et qui vous permet de réduire de 72 % le temps consacré à la configuration de votre espace de travail⁴.

Optimisez votre productivité : appuyez simplement sur le bouton d'alimentation de l'écran pour que la fonction de synchronisation de l'alimentation démarre votre écran et votre ordinateur Dell connecté, même lorsque l'ordinateur portable est fermé. Compatible avec certains PC Dell⁵.

Gagnez en efficacité : gagnez jusqu'à 21 % de productivité en plus avec une configuration double écran⁴ à l'aide de la technologie de chaînage en série Dell Express Daisy Chaining, une fonctionnalité qui permet de détecter automatiquement le deuxième écran, en vous épargnant la modification manuelle des paramètres OSD.

MERCI DE FAIRE DE DELL LE PREMIER FOURNISSEUR D'ÉCRANS AU MONDE*

Tranquillité d'esprit : le service d'échange premium sur les écrans plats de Dell permet d'obtenir le remplacement gratuit de l'écran pendant la période de garantie matérielle limitée⁶ et ce, même si seul un pixel lumineux est trouvé

Diminuez les interruptions de service : votre écran est couvert par un service d'échange avancé de 3 ans⁷. Ainsi, en cas de besoin, un écran de remplacement vous sera expédié le jour ouvré suivant dans le cadre de votre garantie matérielle limitée de 3 ans⁶.

Bénéficiez d'un niveau de support plus élevé : avec l'option Dell ProSupport, optez pour un support téléphonique 24x7 assuré par des ingénieurs qualifiés dans votre région⁸.

Fonctionnalités et caractéristiques techniques

Écran

Taille d'affichage diagonale	Écran hub Dell 27 USB-C - P2722HE 686 mm (27")
Zone d'affichage actif	
Largeur	597,89 mm (23,54")
Hauteur	336,31 mm (13,24")
Résolution prédéfinie maximale	1 920 x 1 080 à 60 Hz
Format d'image	16:9
Espacement des pixels	0,3114 x 0,3114 mm
Pixels par pouce (PPI)	82
Luminosité	300 cd/m ² (standard)
Prise en charge des couleurs	Gamme de couleurs : sRGB 99 % (standard) Profondeur de couleur : 16,7 millions de couleurs
Taux de contraste	1 000:1 (standard)
Angle de vue	178°/178°
Temps de réponse	5 ms standard (rapide) (gris à gris) 8 ms (mode normal) (gris à gris)
Type d'écran	Technologie IPS
Revêtement de l'écran	Technologie antireflet
Technologie de rétroéclairage	Système d'éclairage périphérique à LED blanc
Technologie ComfortView Plus avec écran sans scintillement	Oui
Compatibilité avec le logiciel Dell Display Manager	Oui
Gestion de parc informatique à distance GSA/TAA	Oui, via Dell Command Monitor
Barre de son en option	Oui SB521A

Connectivité

Connecteurs	1 port HDMI version 1.4 (HDCP 1.4) 1 port DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4) 1 port DisplayPort (sortie) avec MST (HDCP 1.4) 1 port USB Type-C® ascendant (mode alternatif avec DisplayPort 1.2, alimentation jusqu'à 65 W)** 4 ports USB grande vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) descendant 1 port RJ45
Prise en charge HDCP	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4

Caractéristiques de conception

Réglage	Socle réglable en hauteur (150 mm), inclinaison (-5° à 21°), rotation (-45° à 45°), pivotement (-90° à 90°)
Sécurité	Logement antivol de sécurité (verrouillage de câble vendu séparément)
Interface de montage d'écran plat	VESA (100 x 100 mm)

Alimentation

Tension/Fréquence/Intensité d'entrée CA	100 à 240 V CA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/1,70 A (standard)
Classe d'efficacité énergétique (échelle de A à G)	D
Consommation électrique (en fonctionnement)	0,2 W (mode hors tension) ⁹ 0,2 W (mode veille) ⁹ 17,1 W (mode sous tension) ⁹ 132 W (max.) ¹⁰
Consommation électrique en mode pause/veille	Moins de 0,3 W



Dimensions (avec socle)

Hauteur	534,15 mm (21,03")
Largeur	609,90 mm (24,01")
Profondeur	190,10 mm (7,48")

Poids

Poids (panneau uniquement, pour le montage VESA, sans câbles)	4,92 kg (10,85 lb)
Poids (écran et câbles avec socle)	7,14 kg (15,74 lb)
Poids (emballage inclus)	9,62 kg (21,21 lb)

Programme de service standard

Service d'échange Premium sur les écrans plats, service d'échange avancé de 3 ans⁷ et garantie matérielle limitée⁶

Programme de service en option

Dell ProSupport⁸

Conformité aux réglementations environnementales

Écran certifié ENERGY STAR®, certification EPEAT® Gold, le cas échéant¹¹, conformité à la norme RoHS, écrans certifiés TCO, écran exempt de BFR/PVC (sans halogène) à l'exception des câbles externes, verre sans arsenic et panneau sans mercure

Contenu du colis

Composants

- Écran avec socle

Câbles

- Câble d'alimentation
- Câble DisplayPort vers DisplayPort (1,8 m)
- Câble USB Type-C (1,8 m)
- Attache de câble

Documentation

- Guide d'installation rapide
- Informations sur la sécurité et réglementaires


Réglages et connectivité

ÉCRAN HUB DELL 27 USB-C | P2722HE

Réglez facilement l'écran selon votre angle de vue préféré.



Vue arrière Logement de gestion de câble



Réglage de l'inclinaison et de la hauteur



Pivotement



Rotation

Connectivité



- | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|
| 1 Logement antivol de sécurité | 4 Antivol sur le socle | 7 Port USB Type-C ascendant |
| 2 Prise d'alimentation | 5 DisplayPort (entrée) | 8 Port USB grande vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) Type-A descendant (4) |
| 3 Port HDMI | 6 DisplayPort (sortie) | 9 Port RJ45 |

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



BRAS POUR DOUBLE ÉCRAN DELL | MDA20

L'installation rapide de ce bras pour double écran Dell MDA20 vous permet de profiter d'une solution de montage complète pour écran et système. Cette installation qui ne nécessite pratiquement aucun outil simplifie le déploiement.



CLAVIER ET SOURIS SANS FIL DELL PRO | KM5221W

Améliorez votre productivité avec cet ensemble composé d'un clavier sans fil à cadre étroit de taille standard et d'une souris ambidextre offrant 3 ans d'autonomie de batterie.



BARRE DE SON DELL SLIM | SB521A

La barre de son la plus fine et la plus légère du monde²² offre une clarté sonore exceptionnelle et se fixe magnétiquement aux écrans Dell¹³ pour ne pas encombrer votre bureau.

* Les écrans Dell sont n° 1 au monde depuis 7 années consécutives (du 2e trimestre 2013 au 4e trimestre 2020) ! Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4e trimestre 2020.
** Dell se conforme aux spécifications et aux protocoles USB-C standard et ces écrans délivrent jusqu'à 65 W d'alimentation. Les fonctionnalités peuvent varier avec des systèmes USB-C d'une marque autre que Dell.

- 1 Certifié TÜV : solution matérielle à faible lumière bleue et sans scintillement (ID 1111230975). Pour plus de détails, consultez le site www.tuv.com.
- 2 La fonctionnalité d'intercommutation d'adresse MAC a été testée pour fonctionner avec la plupart des ordinateurs Dell. Les fonctionnalités des systèmes non-Dell peuvent varier.
- 3 La compatibilité et les performances des systèmes multifournisseur peuvent varier.
- 4 Source : d'après un rapport de Principled Technologies réalisé à la demande de Dell en novembre 2018. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
- 5 Avis de non-responsabilité : La fonction de synchronisation de l'alimentation de cet écran USB-C Dell démarre votre ordinateur, même lorsque le capot de votre ordinateur portable est fermé. Compatible avec certains ordinateurs Dell uniquement ; vérifiez que votre ordinateur Dell prend en charge cette fonctionnalité.
- 6 Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à l'adresse Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site dell.com/warranty.
- 7 Service d'échange avancé : une fois le diagnostic établi en ligne ou par téléphone, Dell vous envoie si nécessaire un écran de remplacement, généralement le jour ouvré suivant. Les délais d'expédition peuvent varier selon la région, pour les écrans de 55" et plus. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l'unité défectueuse. Rendez-vous sur le site dell.com/servicecontracts/global.
- 8 La disponibilité peut varier. Consultez le site www.dell.com/support pour en savoir plus.
- 9 Tel que défini dans les normes UE 2019/2021 et UE 2019/2013.
- 10 Réglage maximal de la luminosité et du contraste avec une charge de puissance maximale sur tous les ports USB.
- 11 Certifié par l'écolabel EPEAT aux États-Unis. L'écolabel EPEAT varie d'un pays à l'autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l'état de la certification dans chaque pays.
- 12 D'après une analyse des caractéristiques publiques de barres de son amovibles comparables réalisée par Dell en juillet 2020.
13. Compatible avec certains écrans Dell uniquement. Consultez la liste des produits compatibles avec la barre de son Slim Dell - SB521A disponible à l'adresse dell.com.

Dell.com/monitors

La disponibilité des produits varie d'un pays à un autre. Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Dell.

© 2021 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d'autres marques sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum.

